



Эффект мелкого песка с перламутровым отливом

Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой матовые россыпи окрашенных песчинок на перламутровом фоне. Можно использовать для фрагментарного нанесения в комбинации с другими декоративными лакокрасочными материалами.

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, добавки, перламутровый пигмент, вода.

Плотность: 1,16 г/см³

Область применения: для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Нанесение: все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой для подготовки оснований под покраску Deep Primer (Дип Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1. Через 4 часа наносят пигментированную грунтовку Primer (Праймер), колерованную в цвет материала Atacama. Грунтовку наносят валиком (737), в труднодоступных местах - кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала Atacama, необходимое для отделки одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Материал из разных партий следует перемешивать в одной ёмкости! **Нанесение кистью:** материал наносят в один слой кистью (98100) хаотичными разнонаправленными движениями. Кисть при нанесении рекомендуется держать почти параллельно декорируемой поверхности. После формирования рисунка еще сырой материал пригладить сухой кистью. **Нанесение валиком и щёткой:** материал наносят в два слоя валиком (737) участками до 1 м². Ещё сырой материал на первом слое разнести шпателем-щёткой (49503) вертикальными движениями, а на втором слое – горизонтальными. Межслойная сушка – 2 часа. Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Расход: 0,10 - 0,22 л/м². Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа (полное высыхание через 7 - 10 дней).

Колеровка: по специальному каталогу завода-производителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 20.30.11-045-52935415-2019

Инструмент



737



235



98100



49503

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016