

Декоративная краска. Позволяет получать разнообразные эффекты натурального камня.

Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал на основе гашеной извести и молотого мрамора, позволяющий создавать поверхность, имитирующую натуральный камень.

Состав: гашеная известь, молотый мрамор, сополимерная водная дисперсия, добавки, вода.

Область применения: для декоративной отделки стен, потолков, колонн, ниш помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Deep Primer (Дип Праймер), разбавленную водой в соотношении 1:1. Грунтование новых бетонных оснований и штукатурок, а также зашпатлеванных поверхностей следует проводить после набора прочностных свойств согласно инструкциям производителя. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и силикатными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

Подготовка материала: перед использованием, в том числе и перед колеровкой, удалить защитную пленку с материала Mineral Lime и тщательно перемешать, при этом материал из разных партий или из разных банок необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены или одного помещения. После любого перемешивания, в том числе и колеровки, материал наносить не ранее чем через 24 ч. Непосредственно перед нанесением материал не перемешивать!

Нанесение: на чистую сухую подготовленную поверхность нанести валиком, в труднодоступных местах - кистью неколерованную грунтовку Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер). После высыхания грунтовки (через 6 ч) нанести Mineral Lime от угла до угла без перерывов в нанесении и формировании фактуры при температуре воздуха плюс (8 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °С. **Эффект «Травертин»:** Mineral Lime наносят с помощью венецианской кельмы равномерно в толщину гранул ~ 1 мм в два слоя, каждый из которых можно колеровать в разные цвета, фактуру формируют на втором слое. Первый слой наносят на всю поверхность стены. Через 8 - 10 часов наносят второй слой материала участками 1,5 - 2 м² с неровными краями. Через 5 - 10 минут делают на поверхности сдиры краем кельмы горизонтальными (или вертикальными) движениями, стараясь держать инструмент перпендикулярно стене, и сразу же приглаживают сдиры, держа кельму параллельно стене. Движения кельмой следует совершать в направлении рисунка, а нажим на инструмент должен быть мягким. Затем наносят второй слой на соседний участок встык с предыдущим и на вновь нанесенном слое делают и приглаживают сдиры описанным выше способом и возвращаются к предыдущему участку. Как только поверхность на нём станет матовой (примерно в течение 30 минут) кельмой уплотняют и полируют поверхность, при этом должны оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие натуральный камень. Чтобы избежать следов «железнения» поверхность должна оставаться влажной. **Эффект «Мраморино»:** Mineral Lime наносят в два слоя, используя материал одного цвета. Первый слой наносят описанным выше способом. Второй слой наносят через 8 - 10 часов участками 1,5 - 2 м² в толщину гранул кельмой, затем в течение 10 минут после его нанесения уплотняют той же кельмой до получения гладкой поверхности. Как только поверхность станет матовой (примерно в течение 30 минут) её полируют кельмой до получения желаемого блеска. При нанесении не допускать принудительной сушки материала. Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,5-1,0 м².

Расход: 2 кг/м² на два слоя.

Время высыхания: Sharkskin Primer – 6 ч, Mineral Lime - 12 ч (время полного высыхания 28 дней).

Колеровка: по каталогу цветов завода-изготовителя. Колерованный Mineral Lime следует наносить не ранее, чем через сутки после колеровки. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: готовое покрытие можно протирать мягкой влажной губкой не ранее, чем через 4 недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Срок годности: 2,5 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С; допускается расслоение в виде поверхностного слоя жидкости.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: содержит гашеную известь, оказывающую раздражающее действие на кожу, глаза и органы дыхания, может вызвать серьезное повреждение глаз. Хранить в герметично закрытой упаковке в местах, недоступных для детей! Работать в проветриваемом помещении в защитной одежде, резиновых перчатках и защитных очках или маске. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды в течение не менее 10 минут, держа глаза открытыми и обратиться к врачу; при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. Не выливать в канализацию, водостоки, водоемы и на почву и не утилизировать как бытовой мусор. Остатки материала, а также материал с истекшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, кг: 7 / 14

ТУ 20.30.11-045-52935415-2019


Инструмент



Кисть



Валик



Кельма

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016