

Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер)



Пигментированная грунтовка под декоративные покрытия

Глубокоматовая, компьютерная колеровка, облегчает нанесение декоративных материалов

Основные характеристики: пигментированная грунтовка, образует непрозрачное глубокоматовое покрытие с шероховатой поверхностью, облегчающей нанесение декоративных материалов; снижает их расход и обеспечивает равномерность цвета получаемого покрытия.

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, добавки, вода.

Плотность: 1,48 г/см³

Область применения: для грунтования стен и потолков помещений перед нанесением декоративных материалов в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации. Грунтовку наносят на оштукатуренные (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей), гипсокартонные и гипсоволокнистые поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой для подготовки оснований под окраску Deep Primer (Дип Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1 (по объёму), подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикеткой на эту грунтовку.

Нанесение: перед нанесением грунтовку тщательно перемешать и наносить валиком или кистью в один слой (для контрастных оснований - в два слоя) при температуре окружающего воздуха плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя грунтовки и/или декоративного покрытия рекомендуется проводить через 6 часов. Во время нанесения и высыхания грунтовки необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей.

Расход: 0,09 - 0,12 л/м² на один слой.

Разбавление: не разбавлять, грунтовка готова к применению.

Колеровка: по каталогу финишного покрытия.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки грунтовки, а также грунтовку с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 20.30.11-046-52935415-2019

Инструмент



Кисть



Валик

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутинг", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016