



Декоративная краска.
Позволяет получать разнообразные эффекты
натурального камня.

Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал на основе гашеной извести и молотого мрамора, позволяющий создавать поверхность, имитирующую натуральный камень.

Состав: гашеная известь, молотый мрамор, сополимерная водная дисперсия, добавки, вода.

Область применения: для декоративной отделки стен, потолков, колонн, ниш помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Deep Primer (Дип Праймер), разбавленную водой в соотношении 1:1. Грунтование новых бетонных оснований и штукатурок, а также зашпатлеванных поверхностей следует проводить после набора прочностных свойств согласно инструкциям производителя. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и силикатными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

Подготовка материала: перед использованием, в том числе и перед колеровкой, удалить защитную пленку с материала Mineral Lime и тщательно перемешать, при этом материал из разных партий или из разных банок необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимым для отделки одной стены или одного помещения. После любого перемешивания, в том числе и колеровки, материал наносить не ранее чем через 24 ч. Непосредственно перед нанесением материал не перемешивать!

Нанесение: на чистую сухую подготовленную поверхность нанести валиком, в труднодоступных местах - кистью неколерованную грунтовку Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер). После высыхания грунтовки (через 6 ч) наносят Mineral Lime от угла до угла без перерывов в нанесении и формировании фактуры при температуре воздуха плюс (8 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °С. **Эффект «Травертин»:** Mineral Lime наносят с помощью венецианской кельмы равномерно в толщину гранул ~ 1 мм в два слоя, каждый из которых можно колеровать в разные цвета, фактуру формируют на втором слое. Первый слой наносят на всю поверхность стены. Через 8 - 10 часов наносят второй слой материала участками 1,5 - 2 м² с неровными краями. Через 5 - 10 минут делают на поверхности сдиры краем кельмы горизонтальными (или вертикальными) движениями, стараясь держать инструмент перпендикулярно стене, и сразу же приглаживают сдиры, держа кельму параллельно стене. Движения кельмой следует совершать в направлении рисунка, а нажим на инструмент должен быть мягким. Затем наносят второй слой на соседний участок встык с предыдущим и на вновь нанесенном слое делают и приглаживают сдиры описанным выше способом и возвращаются к предыдущему участку. Как только поверхность на нём станет матовой (примерно в течение 30 минут) кельмой уплотняют и полируют поверхность, при этом должны оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие натуральный камень. Чтобы избежать следов «железнения» поверхность должна оставаться влажной. **Эффект «Мраморино»:** Mineral Lime наносят в два слоя, используя материал одного цвета. Первый слой наносят описанным выше способом. Второй слой наносят через 8 - 10 часов участками 1,5 - 2 м² в толщину гранул кельмой, затем в течение 10 минут после его нанесения уплотняют той же кельмой до получения гладкой поверхности. Как только поверхность станет матовой (примерно в течение 30 минут) её полируют кельмой до получения желаемого блеска. При нанесении не допускать принудительной сушки материала.

Через 48 часов на готовое покрытие можно нанести воск Wax coating, что позволит продлить срок его службы и облегчить за ним уход.

Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,5-1,0 м².

Расход: 2 кг/м² на два слоя.

Время высыхания: Sharkskin Primer – 6 ч, Mineral Lime - 12 ч (время полного высыхания 28 дней).

Колеровка: по каталогу цветов завода-изготовителя. Колерованный Mineral Lime следует наносить не ранее, чем через сутки после колеровки. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: влажная уборка не ранее, чем через 28 дней; покрытие можно протирать мягкой влажной губкой, покрытие с нанесенным воском - мягкой губкой с мыльным раствором. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Срок годности: 2,5 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С; допускается расслоение в виде поверхностного слоя жидкости.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: содержит гашеную известь, оказывающую раздражающее действие на кожу, глаза и органы дыхания, может вызвать серьезное повреждение глаз. Хранить в герметично закрытой упаковке в местах, недоступных для детей! Работать в проветриваемом помещении в защитной одежде, резиновых перчатках и защитных очках или маске. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 10 минут, держа глаза открытыми и обратиться к врачу; при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. Не выливать в канализацию, водостоки, водоемы и на почву и не утилизировать как бытовой мусор. Остатки материала, а также материал с истекшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, кг: 7 / 14

ТУ 20.30.11-045-52935415-2019


Инструмент



Кисть



Валик



Кельма